

NASHE

Quality for your security



LA QUALITE

POUR VOTRE SECURITE




NVR 32 VOIES LARGE EN HDTV I

NA32BTV2M

Sortie HDMI 1080P



- 32 Voies en 1080P, 4 HDD
- Tribribe Analogique / HDTV I / IP
- Enregistrement en 1080P
- Sortie vidéo HDMI / VGA 1920x1080
- Sortie audio : 1 Voies RCA
- Port: 1RJ-45/ 1RS-232 / 3 x USB 2.0



Entrée vidéo/audio	
Compression vidéo	H.264
Entrée audio	4 Voies
Entrée vidéo Analogique et HDTVI	32 Voies, interface BNC (1.0Vp-p, 75 Ω)
Caméras supportés	720P25, 720P30, 720P50, 720P60, 1080P25, 1080P30, CVBS
Entrée vidéo IP	1 Voies jusqu'à 2 Megapixels de résolution
Interface d'entrée vidéo	BNC (1.0 Vp-p, 75Ω)
Compression audio	G.711u
Entrée d'interface audio	RCA (2.0 Vp-p, 1 kΩ)
2 chemins audios	1 voie, RCA (2.0 Vp-p, 1 KΩ)
Sortie vidéo/audio	
Sortie CVBS	1 - Voie,BNC(1.0Vp-p,75Ω), Résolution:PAL:704x576,NTSC:704x480
Sortie HDMI/VGA	1920 × 1080 / 60 Hz, 1280 × 1024 / 60 Hz, 1280 × 720 / 60 Hz, 1024 × 768 / 60 Hz
Résolution d'enregistrement	Flux principal : 1080P / 720P / VGA / 4CIF / CIF Flux secondaire : WD1 (non-real-time) / 4CIF(non-real-time) / CIF / QCIF / QVGA
Frame rate	Flux principal : 1/16 fps ~ Real time frame rate Flux secondaire : 1/16 fps ~ Real time frame rate
Video rate	32 Kbps-10 Mbps
Type de flux	Video/Video&Audio
Sortie audio	2 Voie RCA(Linaire, 1kΩ)
Flux audio	64kbps
Double flux	Support
Résolution lecture	1080P / 720P / VGA / WD1 / 4CIF / CIF / QVGA / QCIF
Lecture Synchrone	16 Voies
Réseau	
Protocoles réseaux	TCP/IP, PPPoE, DHCP,Cloud P2P, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, SNMP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS,ONVIF
Connexion éloignée	128
Pilote disque dur	
Type d'interface	4 Interface SATA
Capacité	Jusqu'à 4 TO de capacité par disque
Interface externe	
Interface réseau	1RJ-45 10/100/1000Mbps
Interface USB	3 × USB 2.0
Interface série	16 entrées / 4 sorties
Général	
Alimentation	100 ~ 240VAC, 47 ~ 63HZ
Consommation	≤67W
Températures de fonctionnement	-10 °C ~ +55 °C (+14 °F~ + 131 °F)
Taux d'humidité	10%~90%
Chassis	19 pouces rack monté 1.5U chassis
Poids	5kg
Dimension (L x P x H)	445 × 470 × 90 mm

