



Dôme motorisé extérieur

NASD88WTV23X

Résolution 1080P



- 1/3" Progressive Scan CMOS
- Dôme Motorisé avec IR 120M
- Zoom Optique 23x
- Résolution 1080P
- Rotation 360° sans butée
- Zone de masque, auto flip, alarme, ...

NASD88WTV23X

Résolution 1080P



Matériel et composants

Capteur d'image	1/3" SONY CMOS
Zoom optique	23X
Zoom digital	16X
Pixels effectifs	PAL:1920(H) x 1080(V)
Résolution horizontale	1080P

Fonctionnalités

Distance IR	110 mètres
Illumination minimum	0.1Lux(couleur) - 0.01Lux(noir) - 0Lux avec IR
Nombre d'utilisateurs	1 à 255
Programmation calendaire	Plus de 50dB
Masque	Supporté : 8
PTZ	Oui

PTZ

Vitesse de rotation horizontale	0.1° - 80°/s
Vitesse de rotation verticale	0.1° - 80°/s
Plage de rotation horizontale	360°
Plage de rotation verticale	-15 ~ 90°
Auto Flip	Horizontal : 180° Vertical : 90°
Balayage A-B	Programmables
Nombre de points prédéfinis	220
Vitesse de déplacement entre deux points	200°/s

Connectiques et environnement

Norme	IP66
Températures supportées	Intérieur : 0°~ +40° / Extérieur : -40°~ +60°
Humidité supportée	95% sans condensation
Chauffage et ventilation	Auto contrôle de sa température
Protection contre la foudre	Oui

Général

Alimentation	12V DC, max 18W
Température fonctionnement	-30 °C-65°C(-22°F-149°F) - 90% d'humidité ou moins
Dimensions	Φ164.5(mm)×295(mm)
Poids	2 Kg