


Dôme motorisée

NAIP20DM36X/DARKLIGHT

ZOOM 36X RESOLUTION 2 MP



- 1/1.9" HD capteur CMOS
- Vari-focale 5.7mm - 205.2mm
- Détection intelligente
- Zoom optique 36X
- Résolution horizontale 2MP
- Menu OSD, DNR 3D, Smart IR
- Portée IR 200 Mètres



NAIP20DM36X/DARKLIGHT

ZOOM 36X RESOLUTION 2 MP



Caméra	
Capteur d'image	1/1.9" HD CMOS Sensor
Résolution	1920(H)x1080(V)
Système du signal	PAL/NTSC
Angle d'ajustement	Pan: 0° ~ 355°, Tilt: 0° ~ 75°, Rotation: 0° ~ 355°
Illumination minimum	F1.5, 50IRE, AGC activé: Couleur: 0.002 lux, N/B : 0.0002 lux, 0 lux with IR
Balance des blancs	Auto / manuel / ATW / intérieur / extérieur / lampe lumière du jour / lampe au sodium
Vitesse d'obturation	1/3 s to 1/10,000 s
Zoom numérique	16X

Objectif	
Zoom	Zoom 36X
Vitesse du zoom	Environ 3 s (grand-angle/télé optique)
Angle de vue	58,7~2 degrés (grand-angle/télé)
Distance d'utilisation minimale	10~1500 mm (grand-angle/télé)
Vari-focale	5.7 mm - 205 mm
Ouverture	F1.5-F4.5
Objectif	
Plage panoramique	360° illimité
Vitesse panoramique	Vitesse panoramique manuel : 0,1° - 160°/s, vitesse pano préréglée : 240°/s
Plage d'inclinaison	-20°~90° (inversion auto)
Vitesse d'inclinaison	Vitesse d'inclinaison manuelle : 0,1° - 120°/s, vitesse d'inclinaison préréglée 200°/s
Nombre de préréglages	300
Ronde	8 rondes ; jusqu'à 32 préréglages par ronde
Infrarouge	
Distance IR	200 Mètres
Alarme	
Entrée	7
Sortie	2
Action en cas d'alarme	Préréglage, ronde, séquence, enregistrement, sortie de relais, centre de téléchargement, téléchargement FTP, liaison par e-mail
Entrée & Sortie	
Entrée audio	1 interface d'entrée micro/ligne, entrée ligne : 2-2,4 V [p-p], impédance de sortie : 1 kΩ, ± 10 %
Sortie audio	1 interface de sortie audio, niveau ligne, impédance : 600 Ω
Réseau	
Ethernet	Connecteur 10Base-T / 100Base-TX, RJ45
Résolution	1920x1080
Flux principal	50Hz:25fps(1280x960), 25fps (1280x720) - 60Hz:30fps(1280x960), 30fps (1280x720)
Flux secondaire	50Hz: 25fps(704x576), 25fps (352x288), 25fps (176x144)60Hz: 30fps(704x480), 30fps (352x240), 30fps (176x120)
Flux tertiaire	50Hz: 25fps(1920x1080), 25fps(1280x960), 25fps (1280x720), 25fps(704x576), 25fps (352x288), 25fps (176x144)60Hz: 30fps(1920x1080), 30fps(1280x960), 30fps (1280x720), 30fps(704x480), 30fps (352x240), 30fps (176x120)
Compression d'image	H.264/MJPEG
Compression audio	G.711ulaw/G.711alaw/G.726/MP2L2
Protocoles	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1X, QoS, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE
Affichage en direct simultané	Jusqu'à 32 utilisateurs
Généralité	
Alimentation	High-PoE et 24 Vca, 40 W maxi
Consommation	Max 60 W
Température de fonctionnement / Humidité:	-40°C ~ 65°C (-22°F ~ 149°F)/90 % maximum
Indice de protection	IP66, protection contre la foudre TVS 6000 V, les pics de tension et les coupures transitoires
Dimensions	Φ266.6x365.2mm (Φ8.66"x13.91")
Poids	8kg