




Dôme motorisée

## NAIP20DM30X/IR

ZOOM 30X RESOLUTION 2 MP



- 1/2.8" Progressive Scan CMOS
- Vari-focale 4.3 mm - 129 mm
- Zoom optique 30X
- Résolution horizontale 2MP
- Menu OSD, DNR 3D, Smart IR
- Portée IR 150 Mètres



# NAIP20DM20X/IR

ZOOM 20X RÉOLUTION 2 MP



Caméra	
Capteur d'image	1/2.8" Progressive Scan CMOS
Lentille	Vari-focale
Angle focal	4.3 - 129 mm
Monture lentille	M12
Angle d'ajustement	Pan: 0° ~ 355°, Tilt: 0° ~ 75°, Rotation: 0° ~ 355°
Illumination minimum	F:1.6, AGC activé : Couleur : 0,02 lux, N/B : 0.002 lux, 0 avec IR
Balance des blancs	Auto / manuel / ATW / intérieur / extérieur / lampe lumière du jour / lampe au sodium
Vitesse d'obturation	1/3 s to 1/10,000 s
Zoom numérique	16X

Objectif	
Zoom	Zoom 30X
Vitesse du zoom	Environ 3 s (grand-angle/télé optique)
Angle de vue	58,3~3,2 degrés (grand-angle/télé)
Distance d'utilisation minimale	10~1000 mm (grand-angle/télé)
Ouverture	F1.6-F5.0

Objectif	
Plage panoramique	360° illimité
Vitesse panoramique	Vitesse panoramique manuel : 0,1° - 160°/s, vitesse pano pré réglée : 240°/s
Plage d'inclinaison	-15°~90° (inversion auto)
Vitesse d'inclinaison	Vitesse d'inclinaison manuelle : 0,1° - 120°/s, vitesse d'inclinaison pré réglée 200°/s
Nombre de pré réglages	300
Ronde	8 rondes ; jusqu'à 32 pré réglages par ronde

Infrarouge	
Distance IR	150 Mètres

Alarme	
Action en cas d'alarme	Préréglage, ronde, séquence, enregistrement, sortie de relais, centre de téléchargement, téléchargement FTP, liaison par e-mail

Entrée & Sortie	
Entrée audio	1 interface d'entrée micro/ligne, entrée ligne : 2-2,4 V [p-p], impédance de sortie : 1 kΩ, ± 10 %
Sortie audio	1 interface de sortie audio, niveau ligne, impédance : 600 Ω

Réseau	
Ethernet	Connecteur 10Base-T / 100Base-TX, RJ45
Résolution	1920×1080
Flux principal	50Hz:25fps(1280×960), 25fps (1280×720) - 60Hz:30fps(1280×960), 30fps (1280×720)
Flux secondaire	50Hz: 25fps(704×576), 25fps (352×288), 25fps (176×144)60Hz: 30fps(704×480), 30fps (352×240), 30fps (176×120)
Flux tertiaire	50Hz: 25fps(1920×1080), 25fps(1280×960), 25fps (1280×720), 25fps(704×576), 25fps (352×288), 25fps (176×144)60Hz: 30fps(1920×1080), 30fps(1280×960), 30fps (1280×720), 30fps(704×480), 30fps (352×240), 30fps (176×120)
Compression d'image	H.264/MJPEG
Compression audio	G.711ulaw/G.711alaw/G.726/MP2L2
Protocoles	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1X, QoS, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE
Affichage en direct simultané	Jusqu'à 20 utilisateurs

Généralité	
Alimentation	High-PoE et 24 Vca, 40 W maxi
Consommation	Max 40 W
Température de fonctionnement / Humidité:	-30°C ~ 65°C (-22°F ~ 149°F)/90 % maximum
Indice de protection	IP66, protection contre la foudre TVS 4000 V, les pics de tension et les coupures transitoires
Dimensions	Φ220×353.4mm (Φ8.66"×13.91")
Poids	4.5kg