



**NASHE**  
La qualité pour votre sécurité

**LA QUALITE**  
POUR VOTRE SECURITE



Dôme intérieur / extérieur

# DÔME VARI-FOCALE MOTORISÉE

HDTVI / HDCVI 2.4 MP



- 1/2.8" SONY 2MP Exmor CMOS
- Fonction WDR - Menu OSD
- Vari-focale 2.8 - 12 mm motorisée
- Résolution horizontale 2.4 MP
- 3 leds ARRAY
- Portée IR 20M extérieur  
30M intérieur



# DÔME VARI-FOCALE MOTORISÉE

HDTVI / HDCVI 2.4 MP



## Matériel et composants

Capteur d'image	1/2.8" SONY 2MP Exmor CMOS
Lentille	Vari-focale motorisée
Angle focal	2.8 - 12 mm
Pixels effectifs	PAL:1920(H) x 1080(V)
Résolution horizontale	2.4 Megapixels
Led IR	3 Leds ARRAY

## Fonctionnalités

Distance IR	20-30 mètres
Illumination minimum	0,01 Lux / F1.2
Scanning System	Progressive
Synchronous System	Internal Negative sync.
S/N Ratio	Plus de 50 dB
IR Status	Under 10 Lux by PD

IR Power On	PD AUTO Control
Controle Gain	Auto
Balance des blancs	Auto

## Connectiques et environnement

Sortie vidéo	HDTVI / HDCVI / BNC Analogique
Norme	IP66
Température supportée	-10°C~ +50°C

## Poids et alimentation

Alimentation	DC12V plus ou moins 10%
Consommation	420 mA/DC 12V (IR allumés)
Dimensions	ø119 x 90(H) mm
Poids net (sans emballage)	630g

## Autres

Couleur	Blanc, gris anthracite
---------	------------------------

