



Fish eye extérieur/intérieur

NAIP60FISHEYE


FISH EYE 360° 6MP



- 1/1.8" progressive scan CMOS
- Vue panoramique 360°
- Focale fixe 1.27 mm
- Résolution horizontale 6 MP
- Menu OSD, DNR 3D, Smart IR
- Portée IR 15 Mètres




FOCALE FIXE



MEGAPIXELS



180° - 360°
FISH EYE



MENU OSD

NAIP60FISHEYE

FISH EYE 360° 6MP



Caméra

Capteur d'image	1/1.8" Progressive Scan CMOS
Lentille	Focale fixe
Angle focal	1.27 mm
Angle d'ajustement	F2.8 - Angle de vue:180°(mur), 360°(plafond)
Illumination minimum	0.05 Lux @(F1.2,AGC ON), 0.3Lux @(F2.0,AGC ON), 0 lux with IR
Système du signal	PAL/NTSC
Vitesse d'obturation	1/25(1/30) s to 1/100,000 s
Jour et nuit	ICR avec auto switch

Compression vidéo	H.264/MJPEG
Audio Compression	G.711/G.722.1/G.726/MP2L2
Transfert vidéo	32Kbps~16Mbps
Double canaux	Oui
Image	
Résolution	3072 x 2048
	<u>Mode1</u> 50Hz: 1×fisheye (2048×2048, 1280×1280, 12.5fps), 1×panoramic (2048×1536, 12.5fps), 3×PTZ (1024×768, 12.5fps) 60Hz: 1×fisheye (2048×2048, 1280×1280, 15fps), 1×panoramic (2048×1536, 15fps), 3×PTZ (1024×768, 15fps)
	<u>Mode2</u> 50Hz: 1×fisheye (3072×2048/2048×2048, 25fps) or 4×PTZ (1600×1200, 1024×768, 25fps) 60Hz: 1×fisheye (3072×2048, 25fps/2048×2048, 30fps) ou 4×PTZ (1600×1200, 1024×768, 30fps)
Image par seconde	<u>Mode3</u> 50Hz: 1×Fisheye(2048×2048, 12.5fps; 1024×1024, 25fps) + 1×Fisheye(720×720, 12.5fps) + 3×PTZ(1024×768, 12.5fps) 60Hz: 1×Fisheye(2048×2048, 15fps; 1024×1024, 25fps) + 1×Fisheye(720×720, 15fps) + 3×PTZ(1024×768, 15fps)
	<u>Mode4</u> 50Hz: 1×Panorama(2048×1536(plafond)/1920×1080(plafond) /2048×1536(mur)/2048×768(mur), 25fps) + 1×Panorama(704×576, 25fps) 60Hz: 1×Panorama(2048×1536(plafond)/1920×1080(plafond)/2048×1536(mur)/2048×768(mur), 30fps) + 1×Panorama(704×576, 30fps)
Fonction image	WDR, BLC, ROI
Configuration image	Mode de rotation, Saturation, luminosité, Contraste, ombrage ajustable via logiciel client
BLC	Oui, zone configurable
ROI	Oui
Réseau	
Stockage réseau	NAS (Support NFS,SMB/CIFS), ANR
Déclenchement alarme	Détection mouvement, temporisation alarme, déconnection réseau , conflit d'adresse IP erreur de stockage
Protocoles	TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour
Fonctions générales	Authentification utilisateur, filigrane, Filtre adresse IP, accès anonyme
Comptabilité système	ONVIF (Profile S, Profile G), PSIA, CGI, ISAPI
Interface	
Interface de communication	1 RJ45 10M / 100M Ethernet interface
Audio	Microphone intérieur et haut parleur
Stockage	Built-in Micro SD/SDHC/SDXC emplacement, jusqu'à 128 GB
Bouton reset	Oui
Généralité	
Condition d'utilisation	-30 °C ~ 60 °C (-22 °F ~ 140 °F) Humidité 95% ou moins
Alimentation / consommation	12 VDC ± 10%, PoE (802.3af) / Max. 12W
Distance IR	Sur 15 Mètres
Protection d'impact	IK10
Etanche	Norme IP66
Dimension	164x152.8x43.8mm(6.46"x6.02"x1.72")
Poids	1400g