

NASHE

Quality for your security

LA QUALITE

POUR VOTRE SECURITE




Dôme motorisé extérieur

NASD88WTV30X

Résolution 1080P - ZOOM 30X



- Capteur CMOS 2MP
- Dôme Motorisé avec IR 100M
- Zoom Optique 30x
- Résolution 1080P
- Rotation 360° sans butée
- Zone de masque, auto flip, alarme, ...



NASD88WTV30X

Résolution 1080P - ZOOM 30X



Camera	
Capteur d'image	Capteur CMOS 2MP
Zoom optique	30X
Zoom digital	16X
Pixels effectifs	PAL:1920(H) x 1080(V)
Signal système	PAL/NTSC
Illumination minimum	Color: 0.05Lux@(F1.4,AGC ON) B/W: 0.005Lux@(F1.4,AGC ON) 0 lux with IR
AGC	Auto/Manuel
BLC	ON/OFF
WDR	Support
Shutter time	1-1/10,000s
Jour / Nuit	ICR
Masque privé	8 Masques privés programmable
Auto-focus	Auto / Semi-auto / Manuel

Lentille

Focale de la lentille	4 - 120 mm
Vitesse du zoom	Approx. 3s
Angle de vue	49-2.2 degrés
Distance minimum de fonctionnement	10 ~1,000mm
Angle d'ouverture	F1.4 - F4.0

Objectif

Plage panoramique	360° illimité
Vitesse panoramique	Vitesse panoramique manuel : 0,1° - 80°/s, vitesse pano pré réglée : 80°/s
Plage d'inclinaison	-15° -90° (autoflip)
Vitesse d'inclinaison	Vitesse d'inclinaison manuelle : 0,1° - 80°/s, vitesse d'inclinaison pré réglée 80°/s
Nombre de presets	256
Patrouille	8 Patrouilles, jusqu'à 32 presets par patrouille
Modèle	4 Modèles
Recouvrement perte d'alimentation	Support
Affichage de la position du PTZ	ON/OFF
Arrêt sur image	Support

Infrarouge

Distance IR	120 Mètres
Angle IR	Ajustable par zoom

Entrée & Sortie

Sortie Turbo HD	1 turbo HD1080p sortie, BNC
-----------------	-----------------------------

Général

Alimentation	12V DC, max 18W
Température fonctionnement	-30 °C-65°C(-22°F-149°F) - 90% d'humidité ou moins
Norme	IP66 (Dôme extérieur) TVS 4,000V protection à la lumière
Dimensions	Φ220×353.4mm (Φ8.66"×13.91")
Poids	4.5 Kg