


Dôme intérieur / extérieur

# NATV30D08VFM

Vari-focale motorisée 2.8 - 12 mm



- Capteur CMOS 2MP
- Fonction Super WDR 120dB
- Vari-focale 2.8 - 12 mm motorisée
- Résolution horizontale 3 MP
- Technologie EXIR
- Portée IR 40 Mètres



# NATV30D08VFM

Vari-focale motorisée 2.8 - 12 mm



## Caméra

Capteur d'image	Capteur CMOS 2MP
Lentille	Vari-focale motorisée
Angle focal	2.8 - 12 mm
Plage d'ajustement	Pan: 0 - 360°, Tilt: 0 - 75°, Rotation: 0 - 360°
Pixels effectifs	PAL:2052(H)*1536(V)
Résolution horizontale	3 Megapixels
Monture de lentille	φ14
Distance IR	40 mètres
Illumination minimum	0.01 Lux @ (F1.2,AGC ON), 0 Lux with IR
Scanning System	Progressive
Synchronous System	Internal Negative sync.
S/N Ratio	Plus de 62 dB
IR Status	Under 10 Lux by PD
WDR	120dB

## Menu

BLC	Support
Balance des blancs	Auto
AGC	Support
Anti-reflet	ON/OFF
Fonction	WDR, 3D-DNR, Miroir, Smart IR
<b>Général</b>	
Condition d'utilisation	-40 °C - 60 °C (-40 °F - 140 °F)
Alimentation	12 VDC±15%
Consommation	Max 6W
Norme	IP66
Distance IR	40 Mètres