



NVR 4 VOIES EN HDTV  
**NA04STV3M**  
Sortie HDMI 1080P



- 4 Voies en 1080P, 1 HDD
- Quadribride Analogique / HDTV / IP / AHD
- Enregistrement jusqu'à 3 Megapixels
- Sortie vidéo HDMI / VGA en 4K
- Sortie audio : 4 Voies RCA
- Port: 1RJ-45 / 2 × USB 2.0



<b>Entrée vidéo/audio</b>	
Compression vidéo	H.264,H.264+
Sortie audio	4 Voies
Entrée vidéo Analogique et HDTV	4 Voies, interface BNC (1.0Vp-p, 75 Ω)
Caméras supportés	Support HDTV input: 3MP,1080P/25Hz,1080P/30Hz,720P/25Hz, 720P/30Hz, 720P/50Hz, 720P/60Hz Support AHD input: 720P/25Hz, 720P/30Hz support CVBS input
Entrée vidéo IP	1 Voies jusqu'à 2 Megapixels de résolution
Interface d'entrée vidéo	BNC (1.0 Vp-p, 75Ω)
Compression audio	G.711u
Entrée d'interface audio	4 Voies RCA (2.0 Vp-p, 1 kΩ)
2 chemins audios	1 voie, RCA (2.0 Vp-p, 1 KΩ)
<b>Sortie vidéo/audio</b>	
Sortie CVBS	1 - Voie,BNC(1.0Vp-p,75Ω), Résolution:PAL:704x576,NTSC:704x480
Sortie HDMI/VGA	1920 × 1080 / 60 Hz, 1280 × 1024 / 60 Hz, 1280 × 720 / 60 Hz, 1024 × 768 / 60 Hz
Résolution d'enregistrement	Flux principal : 3Mp@15fps/1080p/720p/WD1/4CIF Flux secondaire : WD1/4CIF@12fps(non-real-time);CIF/QVGA/QCIF(real-time)
Frame rate	Flux principal : 3 MP@15fps;1080p/720p/WD1/4CIF/VGA/CIF@25fps (P)/30fps (N) Flux secondaire : WD1/4CIF@12fps;CIF/QVGA/QCIF@25fps (P)/30fps (N)
Video rate	32 Kbps-10 Mbps
Double chemin audio	1-ch, RCA (2.0 Vp-p, 1 kΩ)
Type de flux	Video/Video&Audio
Sortie audio	1 Voie RCA(Linaire, 1kΩ)
Flux audio	64kbps
Double flux	Support
Résolution lecture	3MP/1080P/720P / VGA / WD1 / 4CIF / CIF / QVGA / QCIF
Lecture Synchrone	4 Voies
<b>Réseau</b>	
Protocoles réseaux	TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik-connect Cloud P2P,DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS,ONVIF
Connexion éloignée	128
<b>Pilote disque dur</b>	
Type d'interface	1 Interface SATA
Capacité	Jusqu'à 6 TO de capacité par disque
<b>Interface externe</b>	
Interface réseau	1RJ-45 10/100Mbps
Interface USB	2 × USB 2.0
Interface série	4 entrée / 1 sortie
<b>Général</b>	
Alimentation	12V DC
Consommation	≤15W
Températures de fonctionnement	-10 °C ~ +55 °C (+14 °F~ + 131 °F)
Taux d'humidité	10%~90%
Chassis	1U chassis
Poids	1.5kg
Dimension (L x P x H)	315 × 242 × 45 mm

